D43 CAM

Disincrostante Anticalcare

Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di acidi organici, tensioattivi non ionici, coloranti, essenze profumate, agenti anticorrosivi
- **Aspetto Fisico:** Liquido Trasparente di Colore Verde
- **Odore:** Profumato/Tipico
- **Peso Specifico g/ml:** 1,04
- **pH:** 1,5±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli

- Pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 pareth-6; Acido solfammico; Alchil dimetil ammina, C12-14, ossido.
- Esclusivamente per uso professionale.

Confezionamento

- Cartone 12 Flaconi Plastica Riciclata da 750ml

Descrizione e Caratteristiche

Detergente Disincrostante Anticalcare

DS43 CAM è un disincrostante a schiuma attiva che si utilizza per la pulizia periodica di fondo di articoli sanitari, pavimenti e pareti.

DS43 CAM elimina completamente calcare, ruggine, sapone e grasso.

DS43 CAM forma una schiuma spessa e persistente che aderisce alle superfici verticali e agli oggetti senza colare via aumentando così il tempo di contatto e l'efficacia del prodotto.

DS43 CAM deodora la superficie diffondendo nell'ambiente un profumo gradevole.

Non emette vapori irritanti o nocivi.

Modalità d'Uso e Applicazione

DS43 CAM si impiega per la pulizia di fondo e la disincrostazione di rubinetterie, servizi sanitari, docce, WC e orinatoi, lavelli, piastrelle in ceramica, superfici in acciaio inox.

DS43 CAM pulisce perfettamente le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti.

Modalità d'Impiego

- Per l'impiego con vaporizzatore ruotare l'ugello dell'erogatore sulla posizione ON.
- Spruzzare e lasciare agire la schiuma.
- Se necessario sfregare la superficie con una spugnetta abrasiva.
- Risciacquare abbondantemente più volte con acqua.
- Dopo l'uso ruotare l'ugello dell'erogatore sulla posizione OFF.
- Per l'impiego con mop diluire al 3- 5% (300-500 ml su 10 litri di acqua).

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

D.H.P. SRL – Via G. Brodolini 24 – 20834 NOVA MILANESE (MB) Tel. +39 0362 1795500
Fax +39 0362 459461 info@hooverprofessional.com – www.hooverprofessional.com
Licenziataria di Hoover Professional

DS43 CAM

Disincrostante Anticalcare

HOOVER Professional

Avvertenze e Classificazione

- Pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 pareth-6; Acido solfammico; Alchil dimetil ammina, C12-14, ossido.
- Esclusivamente per uso professionale.

CAM

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point

Un'iniziativa volontaria di A.I.S.E. per la sostenibilità - www.cleanright.eu