



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di acidi organici, tensioattivi non ionici, coloranti, essenze profumate, agenti anticorrosivi.
- **Aspetto Fisico:** liquido trasparente di colore verde
- **Odore:** neutro
- **Peso Specifico e PH:** 1,04/ 0,5
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli

- **PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6; Acido solfammino; Alchil dimetil ammina, C12-14, ossido.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 5lt.

DS43 C

Disincrostante Rapido

Descrizione e Caratteristiche

Disincrostante Rapido a Schiuma Attiva

DS43 C è un disincrostante a schiuma attiva che si utilizza per la pulizia periodica di fondo di pavimenti e pareti.

DS43 C elimina completamente calcare, ruggine, sapone e grasso.

DS43 C forma una schiuma spessa e persistente che aderisce alle superfici verticali e agli oggetti senza colare via aumentando così il tempo di contatto e l'efficacia del prodotto.

DS43 C deodora la superficie diffondendo nell'ambiente un profumo gradevole e lascia le superfici brillanti.

Non emette vapori irritanti o nocivi.

Modalità d'Uso e Applicazione

DS43 C si impiega per la pulizia di fondo e la disincrostazione di piastrelle in ceramica, superfici in acciaio inox.

DS43 C pulisce perfettamente le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti.

Diluizione

Per l'impiego con mop diluire al 3- 5% (300-500 ml su 10 litri di acqua).

Avvertenze d'Utilizzo

1. Un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici.
2. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e metalli teneri) o usare in diluizione molto alta, fino allo 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri di acqua), dopo una prova preliminare di resistenza su una piccola porzione nascosta, e risciacquare immediatamente e abbondantemente dopo il lavaggio.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

DS43C

Disincrostante Rapido



Avvertenze e Classificazione

- **PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6; Acido solfamminico; Alchil dimetil ammina, C12-14, ossido.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**



HOOVER
Professional

DS43C

Anticalcare Disincrostante

Detergente disincrostante acido per la pulizia periodica di lavelli, rubinetterie, lavandini, sanitari, tazze WC, piastrelle, ceramica, inox, gres, cotto e tutte le superfici resistenti agli acidi. Da solo elimina calcare, ruggine, sapone e grasso.

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Per pulizie periodiche di superfici usare puro o diluito 1:1 con acqua. Applicare con panno o spugna. Risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Per il lavaggio di fondo dei pavimenti: diluire al 3- 5% (300-500 ml su 10 litri di acqua). Risciacquare abbondantemente. Non usare su marmo e superfici sensibili agli acidi.

PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.

Contiene: C9-11 PARETH-6; Acido solfamminico; Alchil dimetil ammina, C12-14, ossido.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
CONTENUTO: LT. 5 e (008EY1LGFHX)
L.: 259719

D.M.P. srl Via G. Brodolini, 24
20126 Sesto San Giovanni - MI - Italia
Tel. +39 0362 179550 fax. +39 0362 459461
www.hooverprofessional.com

Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia