



### Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di acidi forti, solventi idrosolubili, tensioattivi, anticorrosivi.
- **Aspetto Fisico:** liquido trasparente di colore paglierino
- **Odore:** Floreale
- **Peso Specifico e PH:** 1,06 / 0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

### Natura del Pericolo e Consigli

- Il prodotto è IRRITANTE.
- **PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6; Composto quaternario; Phosphoric acid.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

### Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 3lt.

# DS51 Stone

## Disincrostante Acido

### Descrizione e Caratteristiche

#### Disincrostante Acido Pulizie di Primo Ingresso

DS51 STONE è un Disincrostante ad alto contenuto di solventi per la prima pulizia dopo la posa di pavimenti in gres porcellanato, cotto e in generale di tutte le pietre resistenti agli acidi.

### Campi d'Applicazione

DS51 STONE rimuove residui calcarei ed efflorescenze, boiacche anche colorate, incrostazioni di vernici, collanti, adesivi, inchiostri, macchie di ruggine, trattamenti filmogeni o di impregnazione utilizzati per la protezione temporanea prima della posa.

### Modalità d'Impiego

DS51 STONE può essere utilizzato a mano e con monospazzola.

Diluizioni consigliate dal 3 al 20% a seconda del tipo di incrostazioni da rimuovere.

Per eliminare boiacche colorate o graffiti usare puro o diluito fino al 30%.

Risciacquare abbondantemente con acqua fino alla scomparsa della schiuma.

### Avvertenze d'Utilizzo

1. Un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici.
2. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e metalli teneri) o usare in diluizione molto alta, fino allo 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri di acqua), dopo una prova preliminare di resistenza su una piccola porzione nascosta, e risciacquare immediatamente e abbondantemente dopo il lavaggio.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

# DS51 Stone

## Disincrostante Acido



### Avvertenze e Classificazione

- PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- Contiene: C9-11 PARETH-6; Composto quaternario; Phosphoric acid.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



**HOOVER**  
*Professional*

**DS51**  
**STONE**

**Disincrostante per prime pulizie di pavimenti**

Disincrostante ad alto contenuto di solventi per la prima pulizia dopo la posa di pavimenti in gres porcellanato, cotto e in generale di tutte le pietre resistenti agli acidi. Rimuove residui calcarei ed efflorescenze, boiacche anche colorate, incrostazioni di vernici, collanti, inchiostri, macchie di ruggine. Può essere inoltre utilizzato per la eliminazione di graffi e scritte.

**MODALITÀ D'IMPIEGO** - DS51 può essere utilizzato a mano, con monospazzola e con idropulitrice. Diluizioni consigliate dal 3 al 20% a seconda del tipo di incrostazioni da rimuovere. Per eliminare boiacche colorate o graffi usare puro o diluito fino al 30%. Risciacquare abbondantemente con acqua fino alla scomparsa della schiuma.

**PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli) togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Contiene: C9-11 PARETH-6; Composto quaternario; Phosphoric acid.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**  
CONTENUTO: LT. 3 e  
L.: 072920



Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia