



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione di Polimeri e Cere Sintetiche
- **Aspetto Fisico:** Liquido Opaco di colore Beige
- **Odore:** Inodore
- **Peso Specifico e PH:** 1,02/ 9±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004
- **Resa:** 20 - 25 gr/m² per mano a seconda della porosità del pavimento
- **Essiccazione Fuori Polvere:** 20 °C E 656% U.R: 1 ora
- **Sovraverniciabilità:** 20 °C E 65% U.R: 2 ore
- **Calpestabilità:** 6 ore

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Contiene methylchloroisotiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 5 lt.

P2003 Parquet

Emulsione Autolucidante

Descrizione e Caratteristiche

Emulsione Autolucidante per il Ripristino del Parquet Verniciato

P2003 PARQUET è un trattamento semipermanente all'acqua per il ripristino del parquet verniciato.

Rigenera la protezione superficiale rinnovando il lucido e tonificando il colore del legno.

Non richiede la rilevigatura del parquet offrendo risultati sorprendenti col minimo costo.

P2003 PARQUET ha grande aderenza sui film usurati ed elevata resistenza al traffico.

E' monocomponente e non richiede l'aggiunta di catalizzatori o induritori.

P2003 PARQUET è completamente inodore, non nocivo e non infiammabile.

Modalità d'Uso e Applicazione

P2003 PARQUET si può applicare sia su pavimenti protetti con vernici mono o bicomponenti di tipo tradizionale che su pavimenti protetti con vernice a base acquosa.

Evita il ricorso alle operazioni di carteggiatura e riverniciatura dei parquet vecchi.

Su parquet nuovi prefiniti fornisce una protezione superficiale addizionale.

Modalità d'Impiego

- Agitare il contenitore prima dell'uso. Non applicare a temperature inferiori a 10 °C.
- Sul pavimento ben pulito ed asciutto, applicare 1 mano di P2003 PARQUET utilizzando pennello, rullo o spandicera.
- Se necessario su superfici molto assorbenti applicare una seconda mano.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P2003 Parquet

Emulsione Autolucidante



Avvertenze e Classificazione

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Contiene methylchloroisotiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



DAIP srl Via G. Brodolini, 24
20124 Nova Milanese - MB - Italia
Tel. +39 0362 179550 Fax. +39 0362 450461
info@hooverprofessional.com
www.hooverprofessional.com

Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia