



P2005

Lucido Satinato

Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione di resine acriliche, poliuretatiche, cere sintetiche e agenti di filmatura.
- **Aspetto Fisico:** liquido Bianco Latteo
- **Odore:** Leggermente Profumato
- **Peso Specifico e PH:** 1,02/ 9±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004
- **Resa:** 30 - 50 gr/m² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Contiene: Methylchloroisoiazolinone, methylisoiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- AGITARE PRIMA DELL'USO
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 5lt.

Descrizione e Caratteristiche

Cera Metallizzata NON LUCIDA ad effetto SATINATO

Protettivo all'acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resilienti

P2005 è una emulsione acrilico-poliuretanicca ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza per la finitura ad effetto satinato.

P2005 forma un film resistente al traffico e all'usura, dall'eccellente effetto antisdrucchiolo e antimacchia.

P2005 consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione.

Modalità d'Uso e Applicazione

P2005 si può applicare sui pavimenti in marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto, gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resilienti (gomma, linoleum, PVC).

Modalità d'Impiego

- Agitare prima dell'uso.
- Non applicare a temperature inferiori ai 10 °C.
- Applicare con lo spandicera una mano di P2005 sul pavimento perfettamente pulito e asciutto.
- Lasciare asciugare per circa 40 minuti, quindi applicare una seconda mano in senso perpendicolare alla prima.

Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con P2005, alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con **MN 104** a lavaggi con **D14 B**.

Per operazioni di ripristino ed eliminazione di rigature e segni neri utilizzare il metodo Spraycleaning con **MN112 B** e Monospazzola munita disco rosso.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P2005

Lucido Satinato



Avvertenze e Classificazione

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Contiene: Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- AGITARE PRIMA DELL'USO
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

