



P2006

Lucido Veloce

Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione di resine acriliche, poliuretaniche, cere sintetiche e agenti di filmatura.
- **Aspetto Fisico:** liquido Bianco Latteo
- **Odore:** Leggermente Profumato
- **Peso Specifico e PH:** 1,01/ 9±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004
- **Resa:** 30 - 50 gr/m² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 5lt.

Descrizione e Caratteristiche

Cera Metallizzata AUTOLUCIDANTE rapida ad EFFETTO BAGNATO

P2006 è una emulsione polimerica che dona al pavimento il caratteristico “effetto bagnato” senza bisogno di lucidatura.

L'ottima stendibilità, l'elevato lucido, la resistenza al traffico e la universalità d'impiego suggeriscono **P2006** per tutti i tipi di pavimenti cerabili e per qualsiasi tipo di manutenzione sia a bassa che alta ed altissima velocità.

Modalità d'Uso e Applicazione

P2006 è indicata per il trattamento di pavimenti sia sintetici (PVC, gomma, gomma bullonata, linoleum) che in pietra naturale (marmo e pietra non lucidati a piombo) e alla protezione di pavimenti antistatici.

Modalità d'Impiego

- Assicurarsi che il pavimento sia stato decerato e ben pulito a fondo, risciacquare abbondantemente ed aspirare.
- Applicare quindi una prima mano di **P2006**, preferibilmente con l'apposito attrezzo spandicera.
- Quando il film è bene asciutto (non prima di mezz'ora), applicare una seconda mano ed anche una terza se l'elevato assorbimento del pavimento e la necessità di un lucido eccezionale dovessero suggerirlo.
- Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con **P2006**, alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con **MN104** a lavaggi con **D14B**.
- Per operazioni di ripristino ed eliminazione di rigature e segni neri utilizzare il metodo Spraycleaning con **MN112B** e Monospazzola munita **disco rosso**.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P2006

Lucido Veloce



Avvertenze e Classificazione

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

