



P57 B

Sigillante Pavimenti in Legno

Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione acquosa di polimeri acrilici e uretanici, cere sintetiche, agenti di filmazione, essenze profumate
- **Aspetto Fisico:** Liquido Bianco Latteo
- **Odore:** Caratteristico Profumato
- **Peso Specifico e PH:** 1,01/8±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Resa:** 50 - 60 ml/m² per mano a seconda della porosità del pavimento
- **Essiccazione:** a 20 °C E 65% U.R.: 1 ora
- **Sovraverniciabilità:** a 20 °C E 65% U.R.: 1 ora

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Confezionamento

- Cartoni 4 Taniche da 5lt.

Descrizione e Caratteristiche

Sigillante per Pavimentazioni Lignee

P57 B è una emulsione acquosa a base di polimeri acrilici e uretanici adatta per la vetrificazione e la protezione dei pavimenti in legno.

P57 B forma un film dotato di eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici.

Si applica facilmente come una normale cera metallizzata e asciuga rapidamente.

Non è infiammabile né tossico.

P57 B si ripristina facilmente in quanto è possibile rigenerare parzialmente il film applicando una nuova mano nei punti di maggiore usura.

Modalità d'Impiego

- Sul pavimento perfettamente pulito e asciutto applicare una prima mano di **P57 B** con vello spandicera o rullo.
- Dopo asciugatura, carteggiare con retina abrasiva a grana fine e poi rimuovere la polvere della carteggiatura.
- Applicare una seconda mano di **P57 B**.
- Dopo asciugatura, applicare una terza mano di **P57 B**.
- Per ottenere il massimo grado di reticolazione di **P57 B** ed incrementarne notevolmente le resistenze chimica e meccanica si può utilizzare lo speciale **P58**.
- Questo deve essere prediluito al 50% con acqua e mescolato con **P57 B** al momento dell'uso nella dose di 100 grammi di soluzione acqua/P58 per 5 litri di **P57 B**

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P57 B

Sigillante Pavimenti Legno

Modalità d'Uso e Applicazione

P57 B si applica sui pavimenti in legno e si pone come interessante alternativa ai prodotti tradizionali mono e bicomponenti al solvente a base di resine poliuretaniche.

Rispetto a questi P57 B offre concreti vantaggi in termini di sicurezza di manipolazione e di risparmio di manodopera e riduzione dei tempi morti di lavoro.

Classificazione e Avvertenze

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

