



### Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Dispersione di cere naturali e sintetiche in idrocarburi alifatico
- **Aspetto Fisico:** Liquido Viscoso di Colore Beige
- **Odore:** Caratteristico
- **Peso Specifico:** 0,75
- **Solubilità in Acqua:** Nessuna
- **Solubilità in Solvente:** Dispensibile
- **Resa:** 50 - 60 ml/m<sup>2</sup> per mano a seconda della porosità del pavimento

### Natura del Pericolo e Consigli

- Liquido e vapori infiammabili.
- Può provocare sonnolenza o vertigini.
- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
- Non fumare.
- Evitare di respirare i vapori.
- Non disperdere nell'ambiente.
- Contattare un un medico in caso di malessere.
- In caso d'incendio utilizzare polveri chimiche, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata per estinguere.
- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- Teme il gelo.
- Agitare prima dell'uso.
- Esclusivamente per uso professionale.

### Confezionamento

- Cartoni 2 Latte da 5 Litri

# P59 D

## Cera Parquet

### Descrizione e Caratteristiche

#### Cera Liquida al Solvente per Pavimenti in Legno

**P59 D** è un composto di cere pregiate in solvente ideale per la cura dei pavimenti in legno, sughero e derivati.

**P59 D**, grazie all'elevato contenuto di cere ed alla presenza del solvente, svolge un'azione di pulizia preliminare unitamente ad azione nutritiva e protettiva della superficie.

**P59 D** conferisce al pavimento un aspetto caldo e naturale proteggendolo nel tempo dall'usura e dalla penetrazione dello sporco e delle macchie.

#### Modalità d'Uso e Applicazione

**P59 D** è consigliata per la pulizia, protezione e la lucidatura dei pavimenti in legno, parquet e sughero.

**P59 D** è raccomandata su parquet antichi ad alto valore estetico o storico dove si voglia privilegiare l'aspetto naturale del legno.

È anche raccomandata su parquet posato in ambienti umidi per evitare i problemi di aderenza che si possono verificare con rivestimenti vetrificanti.

**P59 D** è inoltre adatta per la cura di mobili e oggetti in legno antichi.

#### Modalità d'Impiego

Al fine di ottenere i migliori risultati, si consiglia di:

- Aspirare bene la polvere o effettuare la scopatura ad umido con garza o scopa a frange impregnate con **MN104**
- Scuotere il contenitore, versare un poco di cera sul pavimento e stenderla in modo uniforme utilizzando un panno morbido, pulito e asciutto
- Lasciare asciugare e lucidare con la monospazzola munita di disco bianco.
- Ripetere il trattamento da 1 a 3 volte fino a quando si è ottenuto l'aspetto estetico desiderato.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

# P59 D

# Cera Pavimenti Legno

 **HOOVER**  
Professional

**P59 D** può anche essere applicata con il metodo spray: in questo caso si spruzza il prodotto sul pavimento e si passa con la monospazzola munita di disco rosso per asportare lo sporco.

Infine, per l'ottenimento di una buona finitura, è consigliabile la lucidatura con l'utilizzo di disco abrasivo di colore bianco.

## Avvertenze e Classificazione

- Liquido e vapori infiammabili.
- Può provocare sonnolenza o vertigini.
- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
- Non fumare.
- Evitare di respirare i vapori.
- Non disperdere nell'ambiente.
- Contattare un un medico in caso di malessere.
- In caso d'incendio utilizzare polveri chimiche, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata per estinguere.
- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- Teme il gelo.
- Agitare prima dell'uso.
- Esclusivamente per uso professionale.

