



# HOOVER 50 BCT/16

Lavasciuga pavimenti a batteria per aree a medio/grande ingombro. Pista di lavaggio di 500 mm. con una singola spazzola, serbatoio soluzione da 40 lt e 50 lt. per il recupero. Ideale per ambienti da 1500 mq a 3500 mq. Funzionamento a batteria con carica batteria incorporato e trazione a motore. Ricca dotazione di serie: carica batterie incorporato, spazzola nylon da 500mm, squeegee completo. Il vano batterie e i principali organi sono tutti a portata di mano e facilmente ispezionabili. Il pannello comandi raggruppa tutte le funzioni di controllo con pulsanti luminosi ed intuitivi.

• Produttività mq/h 2250 circa

Battery-powered scrubbing machine for medium / large footprint areas 50 cm washing path. with a single brush, 40 lt solution tank. and 50 lt for recovery. Ideal for rooms of 1500 square meters. to 3500 sqm. Battery operated with built-in battery charger and motor traction. Rich standard equipment: built-in battery charger, 50 cm nylon brush, complete squeegee. The compartment batteries and the main organs are all close at hand and easy to inspect. The control panel groups all the control functions with bright and intuitive buttons.

• Productivity approx. 2250 sqm/h

## Caratteristiche Tecniche / Technical Specification

Capacità serbatoio soluzione/Solution tank capacity	40 lt
Capacità serbatoio recupero/Recovery tank capacity	50 lt
Larghezza pista pulita/Cleaning width	500 mm
Larghezza corpo terqipavimento/Suction with	815 mm
N° di spazzole/Number of brushes	1
Ø spazzole/Ø Brush	1x460 mm
Ø disco trascinatore/Ø Driving pad	460 mm
Ø pad/microfibra	460 mm
Giri spazzola/pad/Brush/driving pad rpm	155 rpm
Pressione spazzola/pad/Pressure on the brush from	9 a/to 15 kg
Elettrovalvola/Electric water valve	8 W
Erogazione media soluzione/Medium water release	1,5 l/min
Velocità max/Maximum speed	4,5 Km/h
Trazione avanti /indietro/Front and backward traction	120W
Motore aspirazione/Vacuum motor	4800 W
Depressione H <sub>2</sub> O/Suction power H <sub>2</sub> O	1300 mm
Motore spazzole/Brush motor	1 x 500 W
Tensione di alimentazione/Power supply	24 V
Peso a vuoto/Total weight	81 Kg
Batterie al gel/Battery	2x12 V 140Ah gel
Dimensione macchina/Product dimension (LxWxH)	1230x516x960 mm
Dimensione imballo/Pack dimension (LxWxH)	1270x680x1130 mm
Peso imballo/Packaging total weight	101 Kg



Optional 2 batterie al gel da 140 Ah (C 20)  
As standard 2 gel batteries Ah (C20)



Tergipavimento esclusivo  
Exclusive squeegee



Spaccato tecnico della macchina  
Technical drawing of the machine

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO / PRODUCT INFORMATION

MODELLO/MODEL	CODICE/CODE
HOOVER 50 BCT/16	39700314

## ACCESSORI IN DOTAZIONE / STANDARD ACCESSORIES

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
SPPV01157	Spazzola Nylon ø 500 mm - setola ø 0,45 mm/Nylon brush ø 500 mm - brush ø 0,45 mm
MPVR08039	Lama squeegee anteriore in latex 880 mm/Front squeegee blade anti oil 880 mm
MPVR08035	Lama squeegee posteriore in latex 900 mm/Rear squeegee blade anti oil 900 mm
BACA00169	Caricabatterie a bordo 24V 10A TCL per HOOVER 50/70/Battery charger 24V 10A TCL for HOOVER 50/70

## ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
SPPV43963	Spazzola Nylon ø 500 mm - setola ø 0,7 mm/Nylon brush ø 500 mm. - brush ø 0,8 mm.
SPPV44837	Spazzola Tynex ø 500 mm/Tynex brush ø 500 mm
SPPV00317	Disco trascinatore ø 460 mm/Driving pad ø 460 mm
MPVR05800	Lama squeegee anteriore in poliuretano antiolio 880 mm/Front squeegee blade in oil-resistant polyurethane 880 mm
MPVR05802	Lama squeegee posteriore in poliuretano antiolio 900 mm/ Rear squeegee blade in oil-resistant polyurethane 900 mm
PMVR02237	Squeegee completo (lame in latex incluse)/Complete squeegee whit latex blade
LDCG 12/140E	Batteria 12V 140 Ah/C20 Gel/Battery 12V 140 Ah/C20 Gel
H018...	Dischi abrasivi 18" nei vari colori (conf 6 pz.) vedi pag.108/Abrasive disc 18" in different colours (pack of 6 pcs) see page 108